



FLOOR STANDING

40QBJ Series

19,107 - 40,262 BTU/H

40QBY Series

48,000 - 60,000 BTU/H



400BJ/QBY Series

ELECTRONIC THERMOSTAT
Standard supplied with new, user friendly, large LCD display **CONTROL PANEL** easy to read the temperature from distance or even in the dark.



CARR INTLCD54 (Option)

CARR INTD10 WIFI (Option)

Special features

- Adjustable Fan Speed with AUTO FAN cools down the room quickly.
- MICROPROCESSOR enables precise temperature control up to 1 degree Celsius.
- TIME DELAY, installed safety protection system, protects and prolongs usage life of compressor by delaying it for 3 minutes before restarting.
- Washable filter enhances Indoor Air Quality.
- New slim design and new color make 40QB/JQBY blended to your decor of any room.
- Durable anti-rust casing helps the unit last longer.
- Automatic restart the air conditioner after the power failure.
- Environmental friendly, with R-32 refrigerant
- Blue fin with Epoxy and Hydrophilic coating
- Prevents dirt from sticking to the fins
- Condensation water flows and water away dirt
- Anti-corrosion caused by oxidation
- Increases the efficiency of heat exchanger

Specification (รายละเอียดทางเทคนิค)	Floor Standing Type (ตั้งพื้น)									
	40QB					40QB+				
Model Name(รุ่น)	Indoor (ตัวรับภายใน)					Outdoor (ตัวส่งภายนอก)				
	018X	024K	030X	036X	042X	036X	042X	048X	048X	048X
Cooling Capacity (ความจุทำความเย็น)	19,107	25,246	30,026	36,167	40,262	36,167	40,262	48,100	48,100	48,100
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	12.90	12.90	12.35	12.35	11.99	12.35	11.99	10.50	10.50	9.94
Power Consumption (ค่าใช้สอยไฟ)	1,481	1,987	2,431	2,929	3,204	2,929	3,204	4,581	4,581	6,103
Power Supply (แรงดันไฟ)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	7.3	9.65	11.98	14.41	16.04	14.41	16.04	20.44	20.44	27.78
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	0.68	0.88	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.68	1.68	1.68
Dimension - Indoor unit (ขนาดตัวรับภายใน)	60	80	100	120	120	120	140	160	160	200
Dimension - Outdoor unit (ขนาดตัวส่งภายนอก)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Width (ความกว้าง)	570	570	690	690	690	690	690	760	760	760
Depth (ความลึก)	330	330	330	330	330	330	330	390	390	390
Height (ความสูง)	660	750	750	1042	1042	1042	1210	1210	1210	1210
Width (ความกว้าง)	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
Depth (ความลึก)	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	53	55	68	72	72	72	72	86.5	86.5	90
Outdoor (ตัวส่งภายนอก)	43	56	64	74	74	74	93	107	107	102
Expansion Device Type (ชนิดอุปกรณ์ขยายความเย็น)	Capillary Tube (Indoor unit)									
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)	Rotary									
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	R-32									
Connecting Pipe (ขนาดท่อเชื่อม)	Liquid (เหลว)	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction (ดูด)	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Coupler Style (ชนิดหัวเชื่อม)	Type	Flare Connection Type (การเชื่อมแบบลามิเนต)								
	Drain O.D. (ท่อระบายน้ำ)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Pipe Length (ความยาวท่อ)	Standard (มาตรฐาน)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Chargeable Pipe (ท่อชาร์จ)	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Refrigerant charge from factory (การชาร์จสารทำความเย็นจากโรงงาน)	1.20	1.32	2.30	2.30	2.30	2.50	2.80	2.80	3.50
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบความจุ)	Minimum Pipe Length (ความยาวท่อขั้นต่ำ)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Indoor : 24°C db / 18°C wb, Outdoor : 35°C db / 24°C wb									
Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบความจุ)	Maximum Pipe Length (ความยาวท่อสูงสุด)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Indoor : 24°C db / 18°C wb, Outdoor : 35°C db / 24°C wb									
Warranty (ประกัน)	Compressor (คอมเพรสเซอร์)	5 Years								
	Parts (อะไหล่)	1 Year								

Acrylic Front Panel (Optional)
สำหรับหน้าปัดที่ใสและสวยงาม. Acrylic, ใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน. สามารถปรับความสว่างได้ตามต้องการ. (ราคาเพิ่ม)

F100 220 910 222 910 238
239 910 911 920 94 917 914

Ionizer kit (Optional)
เพิ่มประสิทธิภาพการกรองอากาศ. Acrylic, ใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน. สามารถปรับความสว่างได้ตามต้องการ. (ราคาเพิ่ม)

บริษัท แคมบริเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1859/63-74 ชั้น 14, 15
Debaratna Road, Km.4.5, Bangna Tai,
Bangna Bangkok 10260 Thailand
โทร. 0-2090-9999 แฟกซ์ 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.
1859/63-74 , 14th, 15th Floor,
Debaratna Road, Km.4.5, Bangna Tai,
Bangna Bangkok 10260 Thailand
Tel. 0-2090-9999 Fax: 0-2751-4778

บริการหลังการขาย: ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่พบข้อบกพร่อง. โปรดติดต่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.

มาตรฐาน: 2134-2553 : This standard cover room air conditioner of split type, having net total cooling effect not exceeding 12,000 watt.



YOUR CARRIER MAN:

