



# FLOOR / CEILING



## 42VLJ Series

13,307 - 40,262 BTU/H

## 42VLY Series

48,000 - 60,000 BTU/H



# 42VLJ/VLY Series



Wireless Remote Control CARR-INTDT09 WiFi (Option) CARR-INTDT09 WiFi (Option)

## Special Feature

- อุปกรณ์ของภายนอกสามารถเป็นระบบปรับอากาศ หรือสามารถเป็นระบบปรับอากาศเพียงอย่างเดียว
  - Auto-Restart ระบบเริ่มต้นทำงานใหม่กรณีไฟดับแล้วกลับมาทำงานตามปกติ
  - ใช้สารทำความเย็น R-32 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซน และเป็นไปตามข้อกำหนดของยุโรป
  - แผงคอยล์แบบ Blue Fin หรือแบบ Epoxy ฟิล์ม Fin ป้องกันการกัดกร่อน ฟิล์มจาก Oxidation
- พร้อมตัวเลือก Hydrophilic ฟิล์มที่เกาะน้ำ Fin ฟิล์มประสิทธิผลในการทำความสะอาด

Model Name (รุ่น)	42VLJ												42VLY											
	Indoor						Outdoor						Indoor						Outdoor					
	004X110	006X110	008X110	010X110	012X110	014X110	030R100	036R100	042R120	048R120	056S101	064R100	040R100	040R300	048R300-1	048S301-1	016X	016X	020X	020X				
Cooling Capacity (ตามมาตรฐานการทำความเย็น)	012R100	018R120	024R120	030R100	036R100	042R120	048R100	056S101	064R100	072R120	080R120	088R100	096R100	104R120	112R120	120R120	128R100	136R100	144R120	152R120				
Efficiency (ค่าประสิทธิภาพ)	13.90	19.10	25.20	30.00	36.67	42.90	48.67	56.17	63.00	70.00	77.00	84.00	91.00	98.00	105.00	112.00	120.00	128.00	136.00	144.00				
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	13.70	19.10	25.20	30.00	36.67	42.90	48.67	56.17	63.00	70.00	77.00	84.00	91.00	98.00	105.00	112.00	120.00	128.00	136.00	144.00				
Power Supply (แอมป์ไฟฟ้า)	1.031	1.481	1.953	2.429	3.062	3.622	4.229	4.862	5.529	6.200	6.877	7.560	8.247	8.939	9.636	10.338	11.045	11.757	12.474	13.196				
Operating Current (กระแสไฟฟ้า)	5.08	7.30	9.65	11.96	14.41	16.87	19.34	21.81	24.28	26.75	29.22	31.69	34.16	36.63	39.10	41.57	44.04	46.51	48.98	51.45				
Indoor Air Circulation, Max. (ปริมาณลมหมุนเวียน)	400	600	800	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	3,000	3,200	3,400	3,600	3,800	4,000	4,200				
Dimension - Indoor unit (ขนาดของเครื่องใน)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Dimension - Outdoor unit (ขนาดของเครื่องนอก)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Net Weight (น้ำหนักเครื่องใน)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg				
Net Weight (น้ำหนักเครื่องนอก)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg				
Expansion Device Type (ชนิดของอุปกรณ์ขยายแรงดัน)	Capillary Tube (Indoor unit)																							
Compressor Type (ชนิดของคอมเพรสเซอร์)	Capillary Tube (Outdoor unit)																							
Refrigerant Type (ชนิดสารทำความเย็น)	R-32																							
Connecting Pipe (ขนาดท่อเชื่อม)	R-32																							
Capillary Tube (ขนาดท่อเชื่อม)	R-32																							
Capacity Test Condition (ตามมาตรฐานเครื่องปรับอากาศ)	Indoor : 27°C db / 19°C wb, Outdoor : 35°C db / 24°C wb																							
Warranty (ประกัน)	5 Years / 1 Year																							

**บริษัท แคนเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด**  
 1858/63-74 ชั้น 14, 15  
 ถ.เทพรัตน พ.ม. 4.5 แขวงบางนาใต้  
 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
 โทร. 0-2000-9999 แฟกซ์: 0-2751-4778

**Carrier (Thailand) Ltd.**  
 1858/63-74, 14<sup>th</sup>, 15<sup>th</sup> Floor,  
 Debaratna Road, Km.4.5, Bangna Tai,  
 Bangna Bangkok 10260 Thailand  
 Tel. 0-2000-9999 Fax: 0-2751-4778

**Ionizer kit (Option)**  
 เพิ่มคุณภาพอากาศของไอออนไรเซอร์  
 สำหรับเครื่องปรับอากาศ (ถ้าเลือก)  
 ไอออนไรเซอร์, อุปกรณ์ PM 2.5 และ  
 อัลตราไวโอเลต (UV-C)

YOUR CARRIER MAN