



# CENTRAL AIR WALL TYPE INVERTER

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์



LED D splay



Golden Fin



4 Way  
Auto Swing



Turbo Button



i Clean



Error Code  
Display



Auto Restart



LED Display

## 1VJS SERIES



### GOLDEN FIN



เปรียบเทียบอายุการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนแบบ Golden Fin มีประสิทธิภาพในการระบายความเย็นและความร้อนได้ดี ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทำความเย็น มีคุณสมบัติช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศ สามารถทนต่อฝนกรด ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของไอเค็มบริเวณชายทะเล และสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอื่นๆ ในย่านโรงงานอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น

- แผ่นฟอกอากาศแบบ Activated Carbon Filter ช่วยในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง
- พร้อมด้วยระบบ Turbo Mode, Auto Restart, Sleep Mode, Timer Mode
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ หากความร้อนสูงเกินเกณฑ์
- มีท่อน้ำยาแบบสำเร็จรูปยาว 4 เมตร พร้อมสายไฟ
- มาตรฐานประหยัดไฟ เบอร์ 5 และ มอก. 2134-2553
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่และอุปกรณ์ 2 ปี



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015,  
ISO 45001 : 2018






# เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์

## Central Air - Wall Type (INVERTER)

### SPECIFICATIONS


MODEL		INDOOR UNIT	CFW-IVJS09	CFW-IVJS13	CFW-IVJS18	CFW-IVJS25
		OUTDOOR UNIT	CCS-IVJS09	CCS-IVJS13	CCS-IVJS18	CCS-IVJS25
SYSTEM	Cooling Capacity	Btu/Hr	9,700	12,800	18,500	25,400
		Watts	2,630	3,510	5,275	7,060
	Power Consumption	Watts	880	1,130	1,750	2,320
	SEER	Btu/Hr/Watts	16.34	17.67	16.58	16.14
	Egat Certified	Label No.5				
	TIS Standard	วอศ.2134-2553				
	Rate Running Current	Amps	4	6	8.2	10.5
	Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
INDOOR UNIT	Air Flow	m3/h	560	560	850	1,300
	Auto Swing	Type	Left-Right , Up-Down Auto Swing			
	Motor Size	Watts	18 (AC Motor)	18 (AC Motor)	30 (DC Motor)	45 (DC Motor)
	Evaporator Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube			
	Noise Level	dB(A)	44	44	47	49
	Dimension (W/H/D)	mm.	792/201/292	792/201/292	940/224/316	1,132/332/330
	Packing (W/H/D)	mm.	888/290/370	888/290/370	1,010/310/385	1,205/317/400
OUTDOOR UNIT	Net Weight	Kg.	7.5	7.5	11	14
	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Motor Size	Watts	25 (AC Motor)	35 (DC Motor)	35 (DC Motor)	60 (AC Motor)
	Condenser Coil	Type	Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube			
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32
	Refrigerant Charged	g.	440	470	690	1,150
	Noise Level	dB(A)	51	51	52	55
	Dimension (W/H/D)	mm.	709/535/285	709/535/285	709/535/285	825/655/310
	Packing (W/H/D)	mm.	830/595/350	830/595/350	830/595/350	945/725/435
	Net Weight	Kg.	22	22	24	38.5
Liquid Size	mm. (Inc)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	
Suction Size	mm. (Inc)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)	



Activated Carbon Filter มีคุณสมบัติเด่นในการดูดซับได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ช่วยในการกำจัดกลิ่นอับ และกลิ่นไม่พึงประสงค์

I CLEAN

iClean โหมดสำหรับทำความสะอาดและไล่ความชื้นช่วยในการลดกลิ่นอับที่ตัวเครื่อง



ระบบ Auto Swing กระจายลมเย็นแบบ 4 ทิศทาง

CONDENSING



**IVJS** SERIES