

# Air Conditioner



## One Way Cassette

## เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ Condensing Unit



Model DCO5

R32  
Refrigerant



รีโมทคอนโทรล  
ไร้สายแบบ Digital

- ขนาด 12,821 - 40,727 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยทรูภูมิฐานมีระดับ
- ระบบกระจายลม ทิศทาง
- Auto Swing บานเกล็ดสายอัตโนมัติ
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ขึ้นนำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง



Model CE-125 - CE-245



Model CR-305-A - CR-405-3

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มค่าอายุให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve



มอก. 2134-2553

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องคำนวณสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.2134-2553)



มอก. 1529-2561

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (มอก.1529-2561)



มอก. 1155-2557

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก.1155-2557)



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  
ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

### SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DCO5-400	DCO5-600	DCO5-800	DCO5-1000	DCO5-1200	DCO5-1200	DCO5-1350	DCO5-1350	
AIR FLOW	CFM		400	600	800	950	1,200	1,200	1,400	1,400	
FAN	TYPE	CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOUBLE WIDTH									
	Q'TY	2			4						
MOTOR	TYPE	AC MOTOR				BLDC MOTOR					
	Q'TY	1				2					
	HP	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
DIMENSION FRONT	LENGTH	CM	120.5	120.5	150.5	150.5	210.5	210.5	210.5	210.5	
	WIDTH	CM	71	71	71	71	71	71	71	71	
	DEPTH	CM	3	3	3	3	3	3	3	3	
APPROX. WEIGHT	KG.	9	9	12	12	16	16	16	16	16	
DIMENSION UNIT	LENGTH	CM	95.2	95.2	125.2	125.2	185.2	185.2	185.2	185.2	
	WIDTH	CM	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	
	DEPTH	CM	25	25	25	25	25	25	25	25	
APPROX. WEIGHT	KG.	31	33	36	41	59	59	61	61		
OUTDOOR UNIT MODEL			CE-125	CE-185	CE-245	CR-305-A	CR-365-A	CR-365-3	CR-405	CR-405-3	
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		12,821	18,641	25,457	30,097	36,045	36,009	40,147	40,727	
	WATT (มอก.2134-2553)		3,800	5,300	7,100	8,800	10,600	10,600	11,800	11,800	
POWER INPUT มอก.1155 - 2557	WATT		1,070	1,465	1,972	2,565	3,090	3,090	3,451	3,276	
POWER INPUT มอก.1529 - 2561	WATT		1,070	1,518.5	1,972	2,565	3,090	3,090	3,451.3	3,451.3	
SEER.	BTU/Hr./WATT		13.33	13.12	13.19	12.81	13.12	13.19	13.06	12.87	
COP (มอก.2134-2553)	WATT/WATT		3.60	3.60	3.60	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY						SCROLL		
REFRIGERANT	TYPE		R32								
POWER SUPPLY	V/Ph/Hz		220/1/50					380/3/50	220/1/50	380/3/50	
FAN MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY								
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
DIMENSION UNIT	WIDTH	CM	80.5	80.5	94.6	98	110	110	110	110	
	HEIGHT	CM	55.5	55.5	81.0	79.5	110.5	110.5	110.5	110.5	
	DEPTH	CM	33.0	33.0	41.0	39	40	40	40	40	
APPROX. WEIGHT	KG.	32	40	61	67	76	80	85	82		

Note : Cooling capacity base on 27 °C D.B., 19 °C W.B., Air on evaporator coil and 35 °C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005



มอก. 1155-2557



มอก. 2134-2553



มอก. 1529-2561



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



มอก. 1155-2557



มอก. 1529-2561



มอก. 2134-2553



มอก. 1155-2557



มอก. 1155-2557



มอก. 1155-2557



มอก. 1155-2557



มอก. 1155-2557

