

# Air Conditioner



เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

## เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้ง



รีโมทคอนโทรล  
ไร้สายแบบ Digital

### R32 Refrigerant

- ขนาด 18,700 - 40,300 BTU/Hr.  
แบบตู้ตั้ง ดีไซน์โค้งมน สมรรถนะการทำงาน  
ดีเยี่ยมควบคุมด้วยระบบ ไมโครโพรเซสเซอร์
- Auto Swing ปรับสายทิศทางลมแบบอัตโนมัติในแนวตั้ง  
เลือกปรับความเร็วได้ 3 ระดับและอัตโนมัติ
- แผงกรองอากาศเปิดออกด้านหน้า ง่ายต่อการบำรุงรักษา
- ควบคุมการทำงานที่หน้าเครื่องและรีโมทไร้สาย (Option)
- แสดงอุณหภูมิที่ทำงานเป็นตัวเลข (LCD)

## Condensing Unit

### Model CR

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มคอยล์ให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve



Model CR18 - CR33  
Model CR30-3 - CR33-3



Model CR36 - CR40  
Model CR36-3 - CR40-3

### Model DQM



ม.บ. 2134-2553

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ  
สำหรับห้องเย็นและห้องปรับอากาศพลังงาน  
(มอก.2134-2553)



ม.บ. 1155-2557

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ  
สำหรับห้องแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ  
(มอก.1155-2557)

## SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL DQM			DQM 18	DQM 25	DQM 30	DQM 30	DQM 33	DQM 33	DQM 36	DQM 36	DQM 40	DQM 40
AIR FLOW	CFM		500	650	1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,200	1,200
COOLING CAPACITY	BTU/HR		18,700	25,900	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
	BTU/W	มอก.2134-2553	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58
EER	BTU/W		10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58
POWER SUPPLY	V-Ph-Hz		220-1-50									
EVAPORATOR COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN									
FAN	TYPE		SINGLE INLET CENTRIFUGAL FAN									
	Q'TY		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REFRIGERANT	TYPE		R32									
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITOR									
	Q'TY		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	51	51	54	54	54	54	54	54	54	54
	HEIGHT	CM	175	175	182.5	182.5	182.5	182.5	182.5	182.5	182.5	182.5
	DEPTH	CM	31.5	31.5	41	41	41	41	41	41	41	41

OUTDOOR UNIT MODEL			CR 18	CR 25	CR 30	CR 30-3	CR 33	CR 33-3	CR 36	CR 36-3	CR 40	CR 40-3
COOLING CAPACITY	BTU/HR		18,700	25,900	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
POWER SUPPLY	V-Ph-Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY									TWIN ROTARY
CONDENSER COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN									
FAN MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITOR									
FAN DIAMETER	INCH		20	20	20	20	20	20	22	22	22	22
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	95	95	95	95	95	95	98	98	98	98
	HEIGHT	CM	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	79.5	79.5	79.5	79.5
	DEPTH	CM	37	37	37	37	37	37	39	39	39	39
APPROX. WEIGHT	Kgs		55	56	62	62	62	62	70	70	75	75

Note : Cooling capacity base on 27 °C D.B., 19 °C W.B., Air on evaporator coil and 35 °F Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015,ISO14001:2015,TIS18001:2011,OHSAS18001:2007,ISO/IEC17025:2005



ม.บ.1155-2557



ม.บ. 2134-2553



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV SUD (Thailand) Ltd.



ม.บ. 2134-2553

