

Air Conditioner



เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

Wall Type

- ขนาด 31,300-36,231 BTU/Hr.
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- Auto Fan Speed ปรับความเร็วลมแบบอัตโนมัติ
- Auto Swing ระบบควบคุมทิศทางลมแบบ ขึ้น-ลงอัตโนมัติ
- Sleep Mode ปรับอุณหภูมิเพิ่มอัตโนมัติและให้ความสบายในการนอน
- ตั้งเวลา เปิด-ปิด พร้อมนาฬิกาในตัวรีโมท



Model DRW



มอก. 2134-2553

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.2134-2553)



มอก.1155-2557

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก.1155-2557)

R32 Refrigerant



รีโมทคอนโทรล ไร้สายแบบ Digital



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



ระบบแผ่นฟลอคอากาศ

Condensing Unit

- ★ ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี
- ★ ผ่านกระบวนการเคลือบ และอบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- ★ ครัวระบายความร้อนผลิตโดยใช้อลูมิเนียมแบบ Corrugated Fin
- ★ ท่อทองแดงภายในเครื่องมาตรฐานสูง
- ★ ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ★ ระบบหน่วงเวลาช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ★ ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงาน และผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- ★ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน



Model CR-305A



Model CR-365A - CR-365-3B

SPECIFICATION

IN DOOR UNIT MODEL			DRW-305	DRW-365	DRW-365	DRW-365	DRW-365
AIR FLOW	CFM		1000	1200	1200	1200	1200
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE	CROSS FLOW FAN					
	Q'TY	1	1	1	1	1	
MOTOR	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY					
	Q'TY	1	1	1	1	1	
	HP	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
DIMENSION	WIDTH	CM	144.5	144.5	144.5	144.5	144.5
	HEIGHT	CM	34	34	34	34	34
	DEPTH	CM	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7
APPROX. WEIGHT	KG.	24	24	24	24	24	
OUTDOOR UNIT MODEL			CR-305-A	CR-365-A	CR-365-3	CR-365-B	CR-365-3B
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		31,300	35,200	35,200	36,168	36,231
	WATT (มอก.2134-2553)		8,800	10,300	10,200	10,600	10,600
POWER INPUT (มอก.1155 - 2557)	WATT		2,503	2,734	2,871.50	3,090	3,090
SEER.	BTU/WATT		13.31	13.39	13.88	12.56	12.86
COP (มอก.2134 - 2553)	WATT/WATT		3.55	3.66	3.7	3.43	3.43
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY	ROTARY	ROTARY	SCROLL	SCROLL
REFRIGERANT	TYPE		R32	R32	R32	R32	R32
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
FAN MOTOR	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY					
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	98	110	110	110	110
	HEIGHT	CM	79.5	110.5	110.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	39	40	40	40	40
APPROX. WEIGHT	KG.	67	80	80	90	90	

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, ISO45001:2018, ISO/IEC 17025:2005



มอก. 1155-2557



มอก. 2134-2553



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ



มอก. 2134-2553



มอก. 1155-2557



Made in Thailand



THAILAND



CERTIFIED No. CL 8/2009

